



Hahn Türband 4



Einstellanleitung

Dichtungsdruck verstellen



Kappen entfernen.




Hebespindel heraus-schrauben.



Verstellstern herausnehmen, drehen und einsetzen.



Lagerbuchse um $\pm 90^\circ$ drehen bis sie spürbar einrastet.



-0,5 mm
Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen **und** unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.

0 mm
Nullstellung

+0,5 mm
Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen **und** unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.




Verstellstern entnehmen und in unteres Bandteil einsetzen.

Wichtig! Alle Markierungen an den Buchsenkragen müssen **immer** in die gleiche Richtung zeigen.



Mit Verstellstern untere Lagerbuchse um $\pm 90^\circ$ drehen bis sie spürbar einrastet.



-0,5 mm
Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen **und** unteren Rahmenband nach der Verstellung nach hinten.

+0,5 mm
Markierung am Buchsenkragen zeigt am oberen **und** unteren Rahmenband nach der Verstellung nach vorne.



Verstellstern im oberen Rahmenbandteil positionieren.



Hebespindel montieren.



Beide Kappen aufsetzen.




Hahn Türband 4




Einstellanleitung

Höhenverstellung



Untere Kappe entfernen.
Höhenverstellung
+ 3/ - 2 mm.
Kappe aufsetzen.



Höhenverstellung immer nur am unteren Band vornehmen – obere Bänder nur nachstellen.


Horizontalverstellung



Abdeckstück muss von der Rückseite gesichert sein.



Gewindestifte mit einer 1/2-Umdrehung lösen.



Kappe entfernen. Horizontalverstellung $\pm 2,5$ mm. Kappe aufstecken.



Wichtig: Gewindestifte festziehen.

Demontage an der Baustelle



Gewindestifte lösen.



Kappen entfernen.




Hebespindel herausschrauben.



Verstellstern entnehmen.



Bolzen von unten Tür aushängen. austreiben.



ESA Türband 4 3teilig D/D-ESA0011/07.08 UV1* Technische Änderungen vorbehalten.